



Krasvaste EBC-lak
Stomp
Draaideur



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend Rf 30' volgens norm NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2287

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes 2015, 2115
Standaard breedtes 780 mm tot 1.080 mm (oplopend per 50 mm)
Maatwerk Mogelijk

MAXIMALE AFMETINGEN

Type kozijn	Hoogte	Breedte	Oppervlakte
DuoFlex	2.315 mm	1.080 mm	-

DEURBLAD

Afwerking Krasvaste EBC-lak
Deurdikte 50 mm
Vulling Meerlaagse vulling - geluidwerend
Kantafwerking Bandje
Dekplaat 3 mm dekplaat
Kader Zwaar roodhouten kader
Brandwerend materiaal Schuimvormend product in stijlen, onderaan bodemdichting, zichtbaar grafiet bovenaan
Kantbewerking 3° schuingeschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad 40 dB
Gewicht 35,2 kg/m²
Thermische isolatie 1,66 W/m²K
Densiteit vulling ~ -

Opties deurblad

Ventilatioerooster N.v.t.
Valdorpel Standaard
Kabeldoorvoer N.v.t.
Deurdranger Mogelijk
Beglazing N.v.t.
Deurspion Mogelijk