



HPL (Brucoral)  
Stomp  
Enkel  
Draaideur



## DEURSET

### KARAKTERISTIEKEN

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Brandwerend     | EW 30' |
| Geluidwerend    | 37 dB  |
| Inbraakwerend   | WK2    |
| Niet rookwerend |        |
| Niet klima      |        |

### EIGENSCHAPPEN

|                    |   |                      |                        |
|--------------------|---|----------------------|------------------------|
| Standaard hoogtes  | 2015, 2115, 2315                            | Maximum hoogte       | 2.325 mm               |
| Standaard breedtes | 530 mm tot 1.030 mm<br>(oplopend per 50 mm) | Maximum breedte      | 1.030 mm               |
| Maatwerk           | Mogelijk                                    | Maximale oppervlakte | -                      |
| Muurdikte          | -   | Draairichting        | Volgens EN 12519 (DIN) |
| Ruimte onder deur  | -   |                      |                        |

### DEURBLAD

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Afwerking                             | HPL (Brucoral)   |
| Deurdikte                             | 54 mm  |
| Vulling                               | Meerlaagse vulling -<br>geluidwerend                                     |
| Kantafwerking                         | Open kader   |
| Dekplaat                              | 5 mm dekplaat  |
| Kader                                 | Zwaar roodhouten kader   |
| Brandwerend materiaal                 | Schuimvormend product in<br>stijlen, boven en onder<br>zichtbaar grafiet |
| Kantbewerking                         | Pas en arms geschaafd  |
| Geluidsisolatie enkel van<br>deurblad | 42 dB  |
| Gewicht                               | 41,2 kg/m <sup>2</sup>   |
| Thermische isolatie                   | 1,66 W/m <sup>2</sup> K  |
| Densiteit vulling ~                   | -  |

### Opties deurblad

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Ventilatierooster | N.v.t.   |
| Valdorpel         | Mogelijk |
| Kabeldoorvoer     | N.v.t.   |
| Deurdranger       | Mogelijk |
| Beglazing         | N.v.t.   |
| Deurspion         | Mogelijk |

### KOZIJN

|                   |  |
|-------------------|--|
| Afwerking         | -  |
| Materiaal         | -  |
| Materiaaldikte    | 1,5 mm                                   |
| Aanslag           | 15 mm                                    |
| Sponningsaanslag  | TPE zwart                                |
| Architraafbreedte | 50,5 mm                                  |
| Wandtype          | Stenen of metalstud wand                 |
| Verstelbaar       | Verstelbaar in muurdikte -5<br>tot +9 mm |

### Opties kozijn

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Doorlopende architraven | Onmogelijk |
|-------------------------|------------|

**BESLAG**

|             |   |
|-------------|---|
| Slot        | Meerpuntsslot   |
| Scharnieren | Scharnieren verzinkt 89/89 met veiligheidsnok (optioneel in RVS verkrijgbaar) |
| Sluitplaat  | RVS sluitplaat  |
| Valdorpel   | Verplicht voor geluidwerendheid   |