




Laque durci EBC
A chant plat
Simple

Porte battante
Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm



BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu	
Valeur acoustique	29 dB selon la norme NEN-EN 12354-1 (Calculé)
Non anti-effraction	
Non-coupe fumée	
Hygrothermique	Klima IIc

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2015, 2115	Hauteur maximale	2 400 mm
Largeurs standards	630 mm jusqu' à 1 130 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	1 130 mm
Sur mesure	Possible	Surface maximale	-
Épaisseur du mur	-	Sens d'ouverture	Selon EN 12519 (DIN)
Jeu sous la porte standard	-		

FEUILLE DE PORTE

Finition	Laque durci EBC	Options feuille de porte	
Épaisseur de la porte	40 mm	Grille de ventilation	P.a.
Âme	Ame aggloméré	Plinthe automatique	La norme
Finition des chants	Bande	Passage de câble	P.a.
Parement	Parement 3 mm avec feuille métallique	Ferme-porte	P.a.
Cadre	Cadre épiciéa avec stabilisateur	Vitrage	Possible
Produit intumescent	Non applicable	Judas	Possible
Chants	Dégraissés à 3°		
Poids	21 kg/m ²		
Isolation thermique	1,45 W/m ² K		
Densité de l'âme ~	430 kg/m ³		

HUISSERIE

Finition	Film	Options huisserie	
Matériel	MDF	Chambranle tout droit	Possible
Épaisseur	18 mm		
Battée	10,5 mm		
Joint	-		
Chambranles	60 mm		
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud		
Adaptable	Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm		

QUINCAILLERIE

Serrure

Serrure à un point

Charnières

4 charnières en aluminium 80/80 (3 pour les largeurs de porte ≤ 830 mm)

Plinthe automatique

Obligatoire pour l'isolation acoustique et coupe-fumée