


Laque durci EBC
Affleurant
Simple
Porte battante
Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm



BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu
Non-acoustique
Non anti-effraction
Non-coupe fumée
Non hygrothermique

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2015, 2115	Hauteur maximale	2 500 mm
Largeurs standards	630 mm jusqu' à 930 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	900 mm
Sur mesure	Possible	Surface maximale	-
Épaisseur du mur	-	Sens d'ouverture	Selon EN 12519 (DIN)
Jeu sous la porte standard	-		

FEUILLE DE PORTE

Finition	Laque durci EBC
Épaisseur de la porte	40 mm
Âme	Ame tubulaire
Finition des chants	Bande
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Epicéa abouté
Produit intumescent	Non applicable
Chants	Dégraissés à 3°
Poids	16,5 kg/m ²
Isolation thermique	1,64 W/m ² K
Densité de l'âme ~	-

Options feuille de porte

Grille de ventilation	Possible
Plinthe automatique	Possible
Passage de câble	P.a.
Ferme-porte	P.a.
Vitrage	P.a.
Judas	Possible

HUISSERIE

Finition	Film
Matériel	MDF
Épaisseur	22 mm
Battée	10,5 mm
Joint	Assorti
Chambranles	70 mm
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud
Adaptable	Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm

Options huisserie

Chambranle tout droit	Impossible
-----------------------	------------

QUINCAILLERIE

Serrure	Serrure jour et nuit ou libre/occupé - tête métallique - pènes en plastique
Charnières	4 charnières en aluminium 80/80 (3 pour les largeurs de porte ≤ 830 mm)