


Krasvaste EBC-lak
Gelijkliggend
Enkel
Draaideur
Verstelbaar in muurdikte +18 mm



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend
Niet geluidwerend
Niet inbraakwerend
Niet rookwerend
Niet hygrothermisch

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.500 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 930 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	900 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	-	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	-		

DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	40 mm
Vulling	Tubespaan
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	16,5 kg/m ²
Thermische isolatie	1,64 W/m ² K
Densiteit vulling ~	-

Opties deurblad

Ventilatioerooster	Mogelijk
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk

KOZIJN

Afwerking	Folie
Materiaal	MDF
Materiaaldikte	22 mm
Aanslag	10,5 mm
Dichting	Bijpassende dichting
Chambrant	70 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Verstelbaar in muurdikte +18 mm

Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Onmogelijk
-------------------------	------------

BESLAG

Slot	Dag & nacht of vrij & bezet slot - metalen voorplaat - kunststof schieter
Scharnieren	4 aluminium bladscharnieren 80/80 (3 voor deurbreedte ≤ 830 mm)
Sluitplaat	RVS sluitplaat