




Laque durci EBC  
A chant plat  
Simple

Porte battante  
Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm



## BLOC-PORTE

### CARACTÉRISTIQUES

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Non coupe-feu       |                                                                |
| Valeur acoustique   | 37 dB selon la norme EN ISO 140 & EN ISO 717 (Rapport d'essai) |
| Non anti-effraction |                                                                |
| Non-coupe fumée     |                                                                |
| Non hygrothermique  |                                                                |

### SPÉCIFICATIONS

|                            |                                                   |                  |                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| Hauteurs standards         | 2015, 2115                                        | Hauteur maximale | 2 494 mm             |
| Largeurs standards         | 630 mm jusqu' à 1 130 mm<br>(croissant par 50 mm) | Largeur maximale | 1 130 mm             |
| Sur mesure                 | Possible                                          | Surface maximale | -                    |
| Épaisseur du mur           | -                                                 | Sens d'ouverture | Selon EN 12519 (DIN) |
| Jeu sous la porte standard | -                                                 |                  |                      |

### FEUILLE DE PORTE

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Finition              | Laque durci EBC                                    |
| Épaisseur de la porte | 40 mm                                              |
| Âme                   | Ame 2 couches d'aggloméré<br>520 kg/m <sup>3</sup> |
| Finition des chants   | Bande                                              |
| Parement              | Parement 3 mm                                      |
| Cadre                 | Epicéa abouté                                      |
| Produit intumescent   | Non applicable                                     |
| Chants                | Dégraissés à 3°                                    |
| Poids                 | 29,2 kg/m <sup>2</sup>                             |
| Isolation thermique   | 1,82 W/m <sup>2</sup> K                            |
| Densité de l'âme ~    | 520 kg/m <sup>3</sup>                              |

### Options feuille de porte

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grille de ventilation | P.a.     |
| Plinthe automatique   | La norme |
| Passage de câble      | P.a.     |
| Ferme-porte           | Possible |
| Vitrage               | Possible |
| Judas                 | Possible |

### HUISSERIE

|               |                                          |
|---------------|------------------------------------------|
| Finition      | Film                                     |
| Matériel      | MDF                                      |
| Épaisseur     | 18 mm                                    |
| Battée        | 22 mm                                    |
| Joint         | Joint d'étanchéité acoustique,<br>noir   |
| Chambranles   | 60 mm                                    |
| Type de paroi | Mur en maçonnerie ou metal<br>stud       |
| Adaptable     | Adaptable à l'épaisseur du mur<br>+18 mm |

### Options huisserie

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Chambranle tout droit | Possible |
|-----------------------|----------|

**QUINCAILLERIE**

Serrure

Charnières

Plinthe automatique

Serrure à cylindre conforme au rapport d'essai

4 charnières en acier inoxydable 80/80

Obligatoire pour l'isolation acoustique et coupe-fumée