


Krasvaste EBC-lak  
Stomp  
Enkel  
Draaideur  
Verstelbaar in muurdikte +18 mm



## DEURSET

### KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend	
Geluidwerend	37 dB volgens norm EN ISO 140 & EN ISO 717 (Test rapport)
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet hygrothermisch	

### EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.494 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.130 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.130 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	-	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	-		

### DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	40 mm
Vulling	2-laagse spaanvulling 520 kg/m <sup>3</sup>
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	29,2 kg/m <sup>2</sup>
Thermische isolatie	1,82 W/m <sup>2</sup> K
Densiteit vulling ~	520 kg/m <sup>3</sup>

### Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk

### KOZIJN

Afwerking	Folie
Materiaal	MDF
Materiaaldikte	18 mm
Aanslag	22 mm
Dichting	Akoestische dichting, zwart
Chambrant	60 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Verstelbaar in muurdikte +18 mm

### Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Mogelijk
-------------------------	----------

**BESLAG**

Slot	Cilinderslot conform testrapport
Scharnieren	4 inox bladscharnieren 80/80
Sluitplaat	RVS sluitplaat
Valdorpel	Verplicht voor geluidwerendheid