



Krasvaste EBC-lak

Stomp

Enkel

Draaideur

Verstelbaar in muurdikte -5 tot +9 mm



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	Rf 30' volgens norm NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2287
Geluidwerend	37 dB
Inbraakwerend	WK2
Niet rookwerend	
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.315 mm
Standaard breedtes	780 mm tot 1.080 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.080 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	-	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	-		

DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	50 mm
Vulling	Meerlaagse vulling - geluidwerend
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Zwaar roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, onderaan bodemdichting, zichtbaar grafiet bovenaan
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	35,2 kg/m ²
Thermische isolatie	1,66 W/m ² K
Densiteit vulling ~	-

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk

KOZIJN

Afwerking	-
Materiaal	-
Materiaaldikte	1,5 mm
Aanslag	15 mm
Dichting	TPE zwart
Chambrant	50,5 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Verstelbaar in muurdikte -5 tot +9 mm

Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Onmogelijk
-------------------------	------------

BESLAG

Slot	Nemef 4923-12 3-puntslot met haken
Scharnieren	4 inox bladscharnieren 89/89 met dievennokken (3 voor deurbreedte \leq 830 mm)
Sluitplaat	RVS metalen sluitplaat in het midden, uitstansing voor meerpuntslot (boven en onder)
Valdorpel	Verplicht voor geluidwerendheid
Veiligheidsbeslag	SKG*** Veiligheidsbeslag Inox - inclusief