


Houtlook Mecoral
Stomp
Enkel
Draaideur
Verstelbaar in muurdikte +18 mm



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend
Niet geluidwerend
Niet inbraakwerend
Niet rookwerend
Niet hygrothermisch

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.400 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 980 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.250 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	-	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	-		

DEURBLAD

Afwerking	Houtlook Mecoral
Deurdikte	40 mm
Vulling	Tubespaan
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	15,3 kg/m ²
Thermische isolatie	1,64 W/m ² K
Densiteit vulling ~	-

Opties deurblad

Ventilatioerooster	Mogelijk
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk

KOZIJN

Afwerking	Folie
Materiaal	MDF
Materiaaldikte	18 mm
Aanslag	10,5 mm
Dichting	-
Chambrant	60 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Verstelbaar in muurdikte +18 mm

Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Mogelijk
-------------------------	----------

BESLAG

Slot	Dag & nacht of vrij & bezet slot - metalen voorplaat - kunststof schieter
Scharnieren	4 aluminium bladscharnieren 80/80 (3 voor deurbreedte ≤ 830 mm)
Sluitplaat	RVS sluitplaat