

Laque durci EBC
A chant plat
Simple
Porte coulissante
Non adaptable à l'épaisseur du mur



BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu
Non-acoustique
Non anti-effraction
Non-coupe fumée
Non hygrothermique

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2315	Hauteur maximale	2 600 mm
Largeurs standards	-	Largeur maximale	1 130 mm
Sur mesure	Possible	Surface maximale	-
Épaisseur du mur	-	Sens d'ouverture	Neutre
Jeu sous la porte standard	-		

FEUILLE DE PORTE

Finition	Laque durci EBC
Épaisseur de la porte	40 mm
Âme	Âme agglomérée
Finition des chants	Bande
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Epicéa abouté
Produit intumescent	Non applicable
Chants	Raboté
Poids	20 kg/m ²
Isolation thermique	1,56 W/m ² K
Densité de l'âme ~	430 kg/m ³

Options feuille de porte

Grille de ventilation	Possible
Plinthe automatique	P.a.
Passage de câble	P.a.
Ferme-porte	P.a.
Vitrage	P.a.
Judas	P.a.

HUISSERIE

Finition	-
Matériel	-
Épaisseur	1,5 mm
Battée	-
Joint	Non applicable
Chambranles	-
Type de paroi	-
Adaptable	Non adaptable à l'épaisseur du mur

Options huisserie

Chambranle tout droit	Impossible
-----------------------	------------

QUINCAILLERIE

Quincaillerie supplémentaire -