

Krasvaste EBC-lak
Stomp
Enkel
Schuifdeur
Niet verstelbaar in muurdikte



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend
Niet geluidwerend
Niet inbraakwerend
Niet rookwerend
Niet hygrothermisch

EIGENSCHAPPEN

| | | | |
|--------------------|----------|----------------------|----------|
| Standaard hoogtes | 2315 | Maximum hoogte | 2.600 mm |
| Standaard breedtes | - | Maximum breedte | 1.130 mm |
| Maatwerk | Mogelijk | Maximale oppervlakte | - |
| Muurdikte | - | Draairichting | Neutraal |
| Standaard ROD | - | | |

DEURBLAD

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Afwerking | Krasvaste EBC-lak |
| Deurdikte | 40 mm |
| Vulling | Volspaan |
| Kantafwerking | Bandje |
| Dekplaat | 3 mm dekplaat |
| Kader | Gevingerlast vurenhout |
| Brandwerend materiaal | Niet van toepassing |
| Kantbewerking | Recht geschaafd |
| Gewicht | 20 kg/m ² |
| Thermische isolatie | 1,56 W/m ² K |
| Densiteit vulling ~ | 430 kg/m ³ |

Opties deurblad

| | |
|-------------------|----------|
| Ventilatierooster | Mogelijk |
| Valdorpel | N.v.t. |
| Kabeldoorvoer | N.v.t. |
| Deurdranger | N.v.t. |
| Beglazing | N.v.t. |
| Deurspion | N.v.t. |

KOZIJN

| | |
|----------------|-------------------------------|
| Afwerking | - |
| Materiaal | - |
| Materiaaldikte | 1,5 mm |
| Aanslag | - |
| Dichting | Niet van toepassing |
| Chambrant | - |
| Wandtype | - |
| Verstelbaar | Niet verstelbaar in muurdikte |

Opties kozijn

| | |
|-------------------------|------------|
| Doorlopende chambranten | Onmogelijk |
|-------------------------|------------|

BESLAG

| | |
|----------------------|---|
| Bijkomend deurbeslag | - |
|----------------------|---|