



HPL
Enkel
Zwaai deur
Niet verstelbaar in muurdikte

HPL



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	El: 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2; Benor ATG 3241
Niet geluidwerend	
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.700 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.230 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	2,9 m ²
Muurdikte	-	Draairichting	Neutraal
Standaard ROD	-		

DEURBLAD

Afwerking	HPL
Deurdikte	50 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, boven en onder zichtbaar grafiet
Kantbewerking	Recht geschaafd
Gewicht	26,3 kg/m ²
Thermische isolatie	1,41 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	N.v.t.
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	N.v.t.

KOZIJN

Afwerking	-
Materiaal	Multiplex
Materiaaldikte	22 mm
Aanslag	0 mm
Dichting	Niet van toepassing
Chambrant	Optioneel
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Niet verstelbaar in muurdikte

Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Onmogelijk
-------------------------	------------

BESLAG

Bijkomend deurbeslag	-
----------------------	---